




# Contenedor isotérmico

Contenedor según la Ley para el almacenamiento de fitofármacos y pesticidas.



## Descripción

Contenedor monobloque para uso exterior, realizado según la ley para el almacenamiento de fitofármacos y pesticidas. El aislamiento del contenedor se consigue mediante paneles aislantes tipo «sándwich». Dimensiones personalizadas disponibles bajo pedido.

## Principales características

- Techo plano aislado con paneles tipo «sándwich» de un espesor de 30+30 mm.
- Puerta de 2 hojas con cierre bloqueable con candado, situado en el lado largo (2,40 m).
- Base de tubos perimetrales de acero, de 15/10 mm de espesor.
- Cuba interna de contención de chapa galvanizada, de 30/10 mm de espesor y 18 cm de altura.
- Suelo de rejilla con red 7x252x20/10 mm, con una capacidad de 500 kg/m<sup>2</sup>.
- Tapón de descarga para operaciones de limpieza y mantenimiento.
- 2 rejillas de ventilación, dim. 15x25 cm, colocadas en la puerta y en la pared de fondo.
- Etiquetas de señalización situadas en la puerta, para indicar la presencia de sustancias tóxicas y nocivas.

## Accesorios

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA, equipada con:
  - Todos los materiales tienen la marca IMQ.
  - Alimentación del cuadro: 230 V - 50 Hz.
  - Punto de luz con plafón de 60 W.
  - 1 toma de corriente 10 A + T.
  - Cuadro eléctrico montado en caja de PVC y equipado con interruptor magnetotérmico de 2-polos según las normas CEE.
  - 1 caja externa para la conexión a la toma de fuerza.
- TERMOCONVECTOR de 2.000 W, cod. CNTCOIYCONVETTORE2000W.

## Datos técnicos

| Modelo        | Profundidad exterior (mm) | Anchura exterior (mm) | Altura exterior (mm) | Profundidad interna (mm) | Anchura interna (mm) | Altura interna (mm) | Capacidad de la bañera (lt) | velocidad de flujo (kg/mq) | Sistema eléctrico |
|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| CNTCOI24X15   | 1.500                     | 2.400                 | 2.400                | 1.380                    | 2.280                | 2.000               | 645                         | 500                        | Non incluso       |
| CNTCOI24X15EL | 1.500                     | 2.400                 | 2.400                | 1.380                    | 2.280                | 2.000               | 645                         | 500                        | INCLUIDO          |
| CNTCOI40X24   | 2.400                     | 4.100                 | 2.400                | 2.250                    | 3.960                | 2.000               | 1.725                       | 500                        | Non Incluso       |
| CNTCOI40X24EL | 2.400                     | 4.100                 | 2.400                | 2.250                    | 3.960                | 2.000               | 1.725                       | 500                        | INCLUIDO          |

Dimensiones personalizadas disponibles bajo pedido