Emilcaddy® 55-110 Gasolina

Contenedores móviles de polietileno para el transporte de gasolina

Descripción

Los contenedores de polietileno lineal realizados mediante moldeo rotacional, ideales para el repostaje de pequeños vehículos operativos y vehículos ligeros o de ocio, cumplen las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte ferroviario).
Disponible también en versión para diésel.
Disponible también en versión para AdBlue®/Urea.
Caracterizados por un diseño exclusivo, con dimensiones compactas para un fácil desplazamiento, disponen de asas ergonómicas para un desplazamiento y una elevación fáciles; además, disponen de ruedas antipinchazos adecuadas para los desplazamientos por cualquier superficie. Gracias a la estructura sin aristas vivas y a los nervios de refuerzo, para impedir deformaciones del tanque durante el uso y el transporte, son muy resistentes, una característica que se suma a las restantes propiedades del producto, esto es, levedad y facilidad de manejo. Cada contenedor puede llenarse tanto en horizontal como en vertical con la misma cantidad de combustible. La serie Emilcaddy, gracias a sus peculiaridades, es una herramienta segura y óptima para los reabastecimientos tanto en el campo profesional como deportivo, o pare el tiempo libre.

Principales características

Los tanques de transporte de gasolina de Emiliana Serbatoi son la solución ideal para transportar gasolina de forma segura y cumpliendo con todas las normativas vigentes.
Nuestras cisternas transportables para gasolina están fabricadas con un material específico que garantiza una seguridad total y resistencia a la agresión de los combustibles.
Todos los componentes de nuestros tanques para gasolina también cuentan con certificación ATEX.

- Asa superior para un fácil agarre y elevación.
- Preparación para la fijación con fajas.
- Válvula de bola de seguridad.
- Tapón de carga con respiradero anti-vertidos.
- Asa inferior de elevación.
- Rueda antipinchazos y pie de apoyo.
- Soporte frontal para pistola.
- Abrazadera para soporte de la Bomba.

Equipamiento

Emilcaddy® para GASOLINA (Versión Negra), disponible con:

1. Bomba giratoria manual para gasolina, de aluminio con pistola manual y 3 m de tubo.
2. Bomba manual de pistón, para gasolina, homologada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual y 3 m de tubo antiestático.
3. Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 50 l/min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual con 3 m de tubo antiestático.
4. Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 50 l/min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola automática con certificación ATEX con 3 m de tubo antiestático.
5. Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 30 l/min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual con 3 m de tubo antiestático.
6. Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 30 l/min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola automática con certificación ATEX con 3 m de tubo antiestático.

Accesorios gasolina

ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de agua y filtración de impurezas. Capacidad de filtración 10µm. Caudal 70 l/min.

Filtro de red de acero INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de impurezas. Capacidad de filtración 60µm. Caudal 50 l/min.

Contador de litros digital para gasolina K24 ATEX

Batería ATEX con cargador de batería (enchufe europeo tipo C)

Folding Tray

Cuba de contención plegable y portátil

Datos técnicos

Modelo	Capacidad geometrica (lt)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	alteza (mm)	Peso vacío (kg)	Peso vacío, versión de gasolina aprobada (kg)
EMB55	55	460	360	900	8	9
EMB110	110	460	440	1.100	12	13

Plan de carga

Modelo	Container 20’	Container 40’	Container 40’ HC	Std truck 2700h mm
EMB55	72	176	176	208
EMB110	72	176	176	208

Código de producto

EM	X	X	X	X
Modelo **EM** = Emilcaddy	**Combustible** **B** = Gasolina **K** = Gasolina homologada	**Capacidad** **55** = 55 l **110** = 110 l	**Bomba** **M** = Giratorio **H** = Bomba de pistón **J** = 30 l/min Atex **E** = Atex 50 l/min	**Boquilla** **B** = Manual de gasolina **C** = Automático 60 l/min