



CVTV

Sistema integrado de control y abastecimiento de gasóleo para uso privado.



Descripción

Surtidor para gasóleo integrado, homologado por el Ministerio del Interior (aprobación para combustibles de tipo «C» n.º DCPST/A7/10000/ AT/09189) y combinado con el sistema de gestión EMILTOUCH®. Es un sistema completo y rentable para gestionar las flotas de vehículos de las empresas. Es una solución segura y fiable que permite controlar el repostaje de combustible automáticamente, 24 horas al día, 7 días a la semana. El sistema integrado CVTV es capaz de combinar todas las características y funciones de un sistema de gestión con la alta fiabilidad y calidad del surtidor de combustible mod. ECO.

Principales características

COMPARTIMENTO SURTIDOR:

- Estructura y paneles de acero pintado.
- Bomba volumétrica de paletas, caudal 80 L/min, alimentación 400 V (opcional 230 V) - 50 Hz, equipada con filtro de cesta, válvula de derivación incorporada, válvula antirretorno y desgasificador.
- Medidor de cuatro pistones, precisión +/- 0,2%.
- Volumen cíclico 0,5 litros/revolución.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Motor en ejecución EEXD - Certificado ATEX según la Directiva Europea 94/9/CE.
- Cabeza electrónica (calibrable) volumétrico (solo visualización del volumen en litros) con totalizador y emisor de impulsos (Eltomatic) para su posible conexión a sistemas de gestión.
- Pistola automática ZVA con manguera de 5 m.

SISTEMA DE GESTIÓN:

- Sistema de gestión de la energía situado en el compartimento superior: 230 V - 50 Hz.
- Reconocimiento automático y activación al dispensar solo al personal con un TAG preprogramado.
- Gestión de la instalación de forma autónoma sin necesidad de personal dedicado y sin limitaciones de tiempo.
- Registro de todas las operaciones con sus detalles.
- Realización de estadísticas y cálculo de medias de consumo.
- Seguimiento y gestión de existencias en los tanques.
- Se pueden activar bloqueos personalizados para cada TAG en función del número máximo de suministros, la cantidad que se puede retirar, el tiempo de retirada permitido, la configuración de la contraseña personal y otros parámetros.
- Posibilidad de activar la solicitud de doble control con solicitud de reconocimiento tanto del vehículo como del conductor, que puede activarse con TAG o Código/Contraseña.
- Descarga de datos y actualización de la configuración del sistema mediante TAG, LAN o GPRS - SMS.

Para más información sobre este tema, visite la sección sobre sistemas de gestión.

Accesorios

- Marco metálico para fijación sobre base de hormigón, cód. FIMACYMURATURA.