KIT pour ADBLUE®

Groupe portatif pour le transvasement du Adblue®.



Description

Groupe portatif pour le transvasement d'AdBlue®, équipé d'une électropompe à batterie avec un moteur à 12 V ou 24 V en courant continu. Grâce à sa compacité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, il s'utilise dans toutes les situations où il faut effectuer la distribution ou le transvasement d'urée en toute sécurité et lorsque n'est disponible qu'une alimentation électrique à batterie. Les domaines d'utilisation typiques de ce kit de transvasement sont le ravitaillement en carburant des machines agricoles au transport routier.

Caractéristiques principales

- Alimentation : 12 V ou 24 V cc.
- Courants absorbés: 22 A à 12 V cc - 11 A à 24 V cc.
- Débit : 40 l/min.
- Capacité d'aspiration jusqu'à 1,5 m de hauteur.
- Cycle de travail: 30 min.
- Température de service : -20° C / +60° C.

Pourvoiries

- Pompe à membrane, auto-amorçante avec un by-pass intégré.
- Bornier pour le logement de l'interrupteur et fusible de protection des surcharges.
- Câbles de 4 m de long avec une pince pour le raccordement à une batterie.
- Tuyau en caoutchouc pour urée, longueur 3 mètres, diamètre 3/4".
- Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
- Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long.
- Pistolet manuel en plastique.

Accessoires

Compte-litres numérique pour AdBlue K24

Données techniques

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
ADBLUEKIT	600	420	230