



## CVTV

Système intégré de contrôle et ravitaillement du gasoil pour usage privé.



### Description

Distributeur de gazole intégré, homologué par le ministère de l'Intérieur (homologation pour le type de carburant « C » n° DCPST/A7/10000/AT/09189) et associé au système de gestion EMILTOUCH®. Il s'agit d'un système complet et bon marché pour la gestion des flottes de véhicules des entreprises. C'est une solution sûre et fiable qui permet d'effectuer le contrôle du ravitaillement de carburant en automatique, 24h/24h, 7j/7j. Le système intégré CVTV est en mesure de conjuguer toutes les caractéristiques et les fonctions d'un système de gestion avec la fiabilité et la qualité élevées du distributeur de carburant modèle ECO.

## Caractéristiques principales

---

### COMPARTIMENT DISTRIBUTEUR :

- Structure et panneaux en acier peint.
- Pompe volumétrique à palettes, débit 80 l/min, alimentation 400 V (option 230 V) - 50 Hz, pourvue d'un filtre à panier, d'une soupape by-pass incorporée, d'un clapet de non-retour et d'un dégazeur.
- Mesureur à quatre pistons, précision +/- 0,2 %.
- Volume cyclique 0,5 litres/tour.
- Écran LCD rétro-éclairé.
- Moteur EEXD - certifié ATEX conformément à la Directive européenne 94/9/CE.
- Tête électronique (qu'il est possible d'étalonner) volumétrique (affichage du volume en litres uniquement) avec totaliseur et émetteur d'impulsions (Eltomatic) pour toute connexion à des systèmes de gestion.
- Pistolet automatique ZVA avec 5 m de tuyau flexible.

### SYSTÈME DE GESTION

- Alimentation du système de gestion situé dans le compartiment supérieur : 230 V - 50 Hz.
- Reconnaissance automatique et activation à la distribution uniquement au personnel muni d'un TAG pré-programmé, prévu à cet effet.
- Gestion de l'installation de manière autonome sans la nécessité de la surveillance d'un personnel dédié et sans contraintes de temps.
- Enregistrement de toutes les opérations et de leurs détails.
- Réalisation des statistiques et calcul des moyennes des consommations.
- Suivi et gestion des stocks dans les réservoirs.
- Possibilité d'activer des blocs personnalisés pour chaque TAG basés sur le nombre maximum de ravitaillements, quantité prélevable, heure de prélèvement autorisée, configuration d'un mot de passe personnel et autres paramètres divers.
- Possibilité d'activer la demande du double contrôle avec une demande de reconnaissance du véhicule et du chauffeur, activable aussi bien avec TAG qu'avec un code/mot de passe.
- Téléchargement des données et mise à jour de la configuration du système au moyen de TAG, LAN, ou bien GPRS - SMS.

Pour obtenir de plus amples informations, visitez la section consacrée aux systèmes de gestion.

### Accessoires

---

- Cadre métallique pour fixation au socle en ciment, code FIMACYMURATURA.