




## Emiltouch®

Système de gestion du contrôle et du suivi des distributions de ravitaillement, équipé de système de gestion Serveur/Client.



### Description

Emiltouch® est un système innovant de gestion du contrôle et du suivi des distributions de carburant, entièrement conçu et développé par Emiliana Serbattoi. Homologué par le ministère de l'intérieur. Homologation n° DCPST/A7/11140/AT/09189 du 30/07/2010 et les renouvellements et extensions ultérieurs. Basé sur un système Microsoft SQL, il est principalement constitué d'un module intégré de type à écran tactile doté d'un écran de 8", d'un lecteur de proximité des TAG, d'un module de transmission GPRS, d'une carte I/O et d'un module d'alimentation. Le système est déjà prédisposé pour les connexions via LAN Ethernet 10/100 mbit, pour le logement d'une carte SIM destinée à la communication GPRS et pour permettre le téléchargement manuel des données via carte électronique. Le système Emiltouch® peut être installé aussi bien dans la version SERVEUR que dans la version CLIENT afin de permettre le contrôle à distance de plusieurs installations et dépôts. Le logiciel de gestion est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft® à 32 bits et à 64 bits.

#### GESTION DES ALARMES :

Le système Emiltouch®, au moyen de la connexion GPRS activable grâce à la carte SIM à installer sur le modem intégré dans le système, peut envoyer des ALARMES de niveau aussi bien via sms que via e-mail, aux numéros et aux adresses de courrier électronique préétablis par le gérant de l'installation. Le système d'alertes via sms et e-mail peut être activé au niveau des paramètres suivants :

- CHARGEMENT RELEVÉ : remplissage du réservoir - la valeur communiquée est la quantité introduite dans le réservoir.
- RÉSERVE DU RÉSERVOIR : atteinte de la valeur de réserve préconfigurée.
- ALARME EAU EN AUGMENTATION : dans les systèmes pourvus d'une sonde de niveau avec un capteur de détection d'eau, lorsque la valeur limite

préconfigurée est atteinte, le système envoie un message indiquant la valeur/le niveau exprimé en mm.

- **BAISSE ANORMALE NON AUTORISÉE** : si la sonde de niveau indique une diminution du niveau du produit au-delà d'un seuil préétabli sans qu'aucune opération de prélèvement n'ai été autorisée, le système envoie un sms et/ou un e-mail d'avertissement.

## Caractéristiques principales

- Reconnaissance automatique et activation à la distribution uniquement au personnel muni d'un TAG préprogrammé, prévu à cet effet.
- Gestion de l'installation de manière autonome sans la nécessité de la surveillance d'un personnel dédié et sans contraintes de temps.
- Enregistrement de toutes les opérations sur la base de données Microsoft® SQL.
- Possibilité d'intégration avec les systèmes de gestion des entreprises compatibles avec Microsoft® SQL.
- Élaboration de statistiques et calcul des moyennes des consommations des véhicules sur la base des KM ou des Heures de fonctionnement enregistrées.
- Filtre des opérations par date, chauffeur, véhicule, dépôt, groupe de distribution, entre deux dates, par mois et autres paramètres divers.
- Suivi et gestion des stocks des citernes.
- Possibilité d'activer des blocs personnalisés pour chaque TAG basés sur le nombre maximum de ravitaillements, quantité prélevable, heure de prélèvement autorisée, configuration d'un mot de passe personnel et autres paramètres.
- Possibilité d'activer la demande du double contrôle avec une demande de reconnaissance du véhicule et du chauffeur, activable aussi bien avec TAG qu'avec code.
- Mise à jour de la configuration du système au moyen de TAG, LAN, dispositif USB ou SMS.
- Le système est dépourvu de tout lecteur TAG à fentes d'introduction pour éviter que la poussière et une utilisation incorrecte des balises ne puissent endommager l'appareil de reconnaissance.
- Reconnaissance du TAG par proximité, sans contact, en positionnant le TAG lui-même à une distance d'environ 3 cm du panneau.

Le système EMILTOUCH® comprend :

- 1 CD-Rom pour l'installation du logiciel version SERVEUR - CLIENT.
- 1 lecteur/programmeur de TAG HID Omnikey.
- 2 cartes de téléchargement manuel des données.
- 2 cartes de RÉGLAGE.
- 30 TAGS pour les véhicules/chauffeurs.

## Accessoires

- Lecteur/programmeur de TAGS supplémentaire.
- TAG supplémentaire pour les véhicules/chauffeurs.
- Compte-litres K600/3 à impulsions pour gasoil avec des raccords bridés de 1". Code CTLK- 600PULSER
- Compte-litres numérique PULSER mod. M24, pour gasoil. Code CTLK24PULSER

## Code produit

EMILTOUCH	X
<b>Modèle</b> EMILTOUCH = Emiltouch	<b>Version</b> K600PTF = boîtier surbaissé pour montage sur réservoir avec compteur de litres pulseur PIED = boîtier de colonne, acier (n'inclut pas le pulseur K600) PTF = boîtier à profil bas pour montage sur réservoir (n'inclut pas le pulseur K600) PTFT = boîtier ABS réduit pour montage sur TRANSPO (n'inclut pas le pulseur K600)  Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles