



Bluetank

Serbatoi - distributori BLUETANK per AdBlue



Descrizione

Serbatoi in polietilene lineare ad alta densità, monolitici, di elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi UV; disponibili nella versione azzurra (linea base) ed in quella bianca (versione a maggior resistenza chimica).

- Capacità disponibili: 2.000 L, 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 10.000 L.
- Passo d'uomo con tappo di chiusura avvitabile, diametro 42 cm per serbatoi da 2.000 L, 3.000 L e 5.000 L e diametro 55 per serbatoi da 7.500 l e 10.000 L.
- Valvola di sfiato da 1".
- Attacco di carico da 2".
- Tubo di aspirazione da 1".

Allestimenti

- Armadio metallico completo di serratura.
- Pompa elettrica a membrana, autoadescente, 230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.
- Contaltri digitale a turbina.
- Tubo di erogazione in EPDM, sezione da 3/4", lunghezza 6 m.
- Pistola automatica di erogazione

Accessori



Bacino di contenimento per Bluetank

Bacino di contenimento capacità pari al 100% del volume del serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio.

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Ø Chiusino (mm)	Sfiato	Bacino 100%		
							Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
BLUETANK2000	2.000	1.380	1.700	1.300	400	Si	2.350	1.500	600
BLUETANK3000	3.000	1.530	2.000	1.450	400	Si	2.400	1.800	700
BLUETANK5000	5.000	1.780	2.470	1.700	400	Si	3.200	1.900	890
BLUETANK7500	7.150	2.010	3.180	1.890	550	Si	3.850	2.100	950
BLUETANK10000	10.400	2.370	3.100	2.250	550	Si	4.200	2.400	1.000

Codice prodotto

PLTORZ	X	X	X
Modello PLTORZ = Bluetank	Capacità 2000 = 2000 l 3000 = 3000 l 5000 = 5000 l 6000 = 6000 l 10000 = 10000 l	Versione AdBlue = Alta resistenza chimica L = Base	Tipologia /BOX = Box

Non tutte le combinazioni sono disponibili