Carrytank® 220

Serbatoi trasportabili compatti e leggeri dotati di gruppo di travaso.

Alloggiamenti per cinghie di fissaggio

Imbocchi per sollevamento con forche

Collegamento alla batteria

Versione benzina disponibile

Descrizione

Serbatoio in polietilene per il trasporto di gasolio in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR.
Dotato di coperchio integrato che garantisce maggiore robustezza, trasportabilità e durevolezza.
Disponibile **versione per benzina**.
Disponibile **versione per AdBlue®/Urea**.

Caratteristiche principali

- Coperchio integrato che garantisce robustezza e durevolezza
- Tappo di carico in alluminio
- Valvola di sicurezza
- Filtro in linea
- Gruppo di travaso
- Pistola automatica
- Imbocchi per il sollevamento a pieno con forche carrello elevatore
- Impugnature per il sollevamento a vuoto
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Inserti realizzati in alluminio o materiale compatibile con carburante diesel

Allestimenti

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- Tappo di carico in alluminio da 2” con valvola di sicurezza integrata.
- Filtro in aspirazione.
- Pompa 12 V o 24 V con portata 40 L / min.
- 6 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- 4 m di tubo flessibile per carburante.
- Pistola automatica.

Accessori

Coperchio per Carrytank® 220

Coperchio in polietilene integrato nella struttura e realizzato con stampaggio rotazionale.

Contalitri digitale per diesel M24

Filtro a rete in acciaio INOX

Per diesel e benzina. Filtrazione impurità. Capacità filtrante 60µm. Portata 50 lt/min

Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa europea tipo C) e slot per batt.

Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa accendisigari) e slot per batt.



Bacino di contenimento per Carrytank©

Bacino di contenimento per uso a terra, capacità pari al 100% del volume del serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio.

Folding Tray

Vasca di contenimento pieghevole e portatile

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso con gruppo pompa (kg)
CTG220	220	600	910	665	5	14	24

Piano di carico

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
CTG220	54	132	132	156

Codice prodotto

CT	X	X	X	X
Modello	**Carburante**	**Capacità**	**Pompa**	**Pistola**
CT = Carrytank	**G** = Gasolio	**220** = 220 l	**A** = 40 l/min	**C** = Automatica 60 l/min

Benzina non vendibile in Italia