



# Carrytank® per AdBlue®

Serbatoi in polietilene per trasporto e stoccaggio di Urea dotati di gruppo di travaso.



Carrytank® 150 AdBlue®



Carrytank® 220 AdBlue®



Carrytank® 330 AdBlue®



Carrytank® 440 AdBlue®

## Descrizione

Serbatoi trasportabili per AdBlue® in polietilene, ideali per il trasporto e l'erogazione di soluzioni acquose a base di Urea.

Trasportare AdBlue® non è mai stato così semplice: grazie alla nostra gamma di cisterne per il trasporto risolverai il problema della movimentazione di AdBlue®.

La gamma è composta dai seguenti serbatoi:

- Carrytank® 150
- Carrytank® 220
- Carrytank® 220 pick-up
- Carrytank® 330
- Carrytank® 330 pick-up
- Carrytank® 440
- Carrytank® 440 pick-up

## Caratteristiche principali

- Tappo di carico da 2" con sfiato integrato.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
- Impugnature per il sollevamento a vuoto.
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Coperchio lucchettabile (150, 330, 440)
- Inserti realizzati in materiali compatibili con AdBlue

## Allestimenti

Configurazione modello SG/SH:

- Pompa a batteria 12 V o 24 V portata 30 L/min
- 2 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- Pistola manuale o automatica
- 4 m di tubo in EPDM.

Configurazione modello SOMG/SOMH (solo per Carrytank 150):

- Pompa sommersa 12v
- Pistola manuale o automatica in materiale plastico
- 4 m di tubo in EPDM.

## Accessori



Contaltri digitale per AdBlue K24



Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa accendisigari) e slot per batt.



Coperchio per Carrytank® 220

Coperchio in polietilene integrato nella struttura e realizzato con stampaggio rotazionale.



Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa europea tipo C) e slot per batt.

## Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Larghezza base (mm)	Profondità (mm)	Profondità base (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso con gruppo pompa (kg)
CTA150	150	985		585		465	5	23	35
CTA220	220	600		910		665	5	14	24
CTPA220	220	1.155	1.050	805	720	450	6,5	19	31
CTA330	330	1.200		800		650	6,5	32	44
CTPA330	330	1.200	1.010	800	770	700	6,5	32	44
CTA440	440	1.200		800		785	6,5	40	52
CTPA440	440	1.200	1.010	800	770	830	6,5	40	52

Carrytank® 220 - 330 - 440 AdBlue®

CT	X	X	X	X	X
<b>Modello</b> CT = Carrytank	<b>Pick up</b> (vuoto) = No Pickup P = Pickup	<b>Carburante</b> A = AdBlue	<b>Capacità</b> 220 = 220 l 330 = 330 l 440 = 440 l	<b>Pompa</b> S = Batteria 12/24v AdBlue	<b>Pistola</b> G = Manuale AdBlue H = Automatica AdBlue

Carrytank® 150

CT	X	X	X	X
<b>Modello</b> CT = Carrytank	<b>Carburante</b> A = AdBlue	<b>Capacità</b> 150 = 150 l	<b>Pompa</b> S = Batteria 12/24v AdBlue SOM = Pompa Sommersa 12V	<b>Pistola</b> G = Manuale AdBlue H = Automatica AdBlue