Carrytank® CTK 330

Serbatoio in polietilene per il trasporto di carburante

NEW

Coperchio lucchettabile

Raccordi rapidi plugin

Collegamento alla batteria

Versione benzina disponibile

Descrizione

Carrytank CTK 330 è il nuovo serbatoio in polietilene per il **trasporto di carburante** diesel da 330 litri con coperchio lucchettabile.
Disponibile anche in **versione benzina**.
È stato sottoposto a numerosi stress test per ottenere le principali omologazioni per il trasporto carburanti: **ADR** (su strada), **RID** (su rotaia), **ADN** (su laghi e fiumi) e **IMDG** (via mare). È anche approvato UN/DOT. Grazie alla risposta agli stress test, il serbatoio ha dimostrato un'elevata resistenza agli urti e alle rotture, alla pressione, alle basse temperature e ai raggi UV. Le barriere frangiflutti interne garantiscono elevata solidità ed equilibrio al prodotto. L'innovazione del Carrytank® CTK 330 nasce dalla sua **progettazione interamente sviluppata in ambiente**

digitale, grazie ad una tecnologia nata con il CARRYTANK 900+100 e interamente programmata all'interno di ES. E' progettato e testato per resistere alla pressione creata durante il trasporto dei carburanti e per garantire la tenuta anche dopo ripetute cadute a pieno carico in ogni sua angolazione.

Caratteristiche principali

Possono essere installate i più diffusi sistemi di filtrazione, ed è completo di:

- tappo di carico in alluminio
- valvola di sicurezza
- indicatore di livello
- gruppo di travaso
- imbocchi per sollevamento a pieno con forche
- impugnature per sollevamento a vuoto
- alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio
- portapistola salvagoccia per maggiore pulizia e protezione
- disponibile versione per diesel

Allestimenti

Configurazione modello AC:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
- 4 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria
- Optional: contalitri digitale M 24.
- Optional: filtro separazione acqua.

Configurazione modello BC:

- Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 55lt/min.
- 4 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 2 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.
- Optional: contalitri digitale M 24.
- Optional: filtro separazione acqua.

Configurazione modello ZC:

- Pompa 12/24V con portata 35/70 lt/min.
- 4 mt di tubo flessibile.
- 4 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria.
- Pistola automatica.
- Optional: contalitri digitale M24.
- Optional: filtro separazione acqua.

Configurazione modello DF:

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 60 lt/min.
- 4 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria
- Optional: contalitri digitale M 24.
- Optional: filtro separazione acqua.

Accessori

Contalitri digitale per diesel M24

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

Salvagoccia

Maggiore protezione, pulizia e risparmio

Bacino di contenimento per Carrytank©

Bacino di contenimento per uso a terra, capacità pari al 100% del volume del serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio.

Emil Level

Sistema di controllo remoto del livello di carburante presente nel serbatoio

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso con gruppo pompa (kg)
CTK330	330	1.295	885	655	11	53	65

Piano di carico

Modello	Container 20’	Container 40’	Container 40’ HC	Std truck 2700h mm
CTK330	30	66	88	100

Codice prodotto

CT	X	X	X	X
Modello **CT** = Carrytank	**Carburante** **K** = Gasolio e benzina omologato	**Capacità** **330** = 330 l	**Pompa** **A** = 40 l/min **B** = 55 l/min **D** = 60 l/min **Z** = 40 l/min doppio voltaggio 12/24V **E** = Atex 50 l/min	**Pistola** **C** = Automatica 60 l/min **E** = Automatica Atex 60 l/min **F** = Automatica 80 l/min

Non tutte le combinazioni sono disponibili

Omologazione

Materie trasportabili	Gasolio / UNI1202 Benzina / UNI1203
Classi ADR	3
Gruppo imballaggio	II - III