



## Carrytank® Pick-up

Contenitori in polietilene specifici per il trasporto di gasolio su autocarri pick-up, in esenzione totale ADR



Carrytank 220 pick-up



Carrytank 330 pick-up



Carrytank 440 pick-up



Carrytank 400+50 pick-up

### Descrizione

La serie speciale Pick-up dei serbatoi Carrytank® 330, 440 e 400+50 è studiata appositamente per essere installata all'interno dei cassoni dei veicoli pick-up; i serbatoi di questa serie hanno una base di dimensione ridotta rispetto alla serie Carrytank® standard tale da consentire una agevole installazione tra i passaruota del cassone.

## Caratteristiche principali

- Indicatore di livello (solo serbatoio Diesel).
- Filtro in aspirazione (solo serbatoio Diesel).
- Coperchio lucchettabile
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata
- Valvola di sicurezza
- Gruppo travaso
- Imbocchi per sollevamento a pieno con forche
- Impugnature per sollevamento a vuoto
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con carburante Diesel.

## Allestimenti

Configurazione standard modello AC:

- Pompa mod. DEVIL40 12 o 24V con portata 40 lt/min. per comparto gasolio.

Configurazione modello DF:

- Pompa mod. DPUMP 12 o 24V con portata 60 lt/min. per comparto gasolio.

Configurazione standard modello ZC:

- Pompa 12/24V con portata 35/70 lt/min per comparto gasolio

Configurazione modello BC:

- Pompa mod. DEVIL55 230V con portata 55 l/min per comparto gasolio.
- 2 mt di cavo elettrico per collegamento a 230v dotato di spina Schuko per gasolio
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione per AdBlue® (mod. 400+50 Pick-up).

Allestimenti comuni a tutte le configurazioni:

- Pompa sommersa 12V 15lt/min. per comparto AdBlue® (mod. 400+50 Pick-up).
- 4 mt di tubo flessibile per gasolio.
- 4 mt di tubo flessibile per AdBlue® (mod. 400+50 pick-up).
- Pistola automatica per gasolio.
- Pistola manuale per AdBlue® (mod. 400+50 Pick-up).
- 6 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Optional: contaltri digitale M 24 per gasolio.
- Optional: filtro separazione acqua per gasolio.

## Accessori



**Filtro a rete in acciaio INOX**

Per diesel e benzina. Filtrazione impurità. Capacità filtrante 60µm. Portata 50 lt/min



**Contaltri digitale per diesel M24**



**Filtro Water captor 70**

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min



**ES Filter**

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min




**Contaltri digitale per AdBlue K24**



**Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa accendisigari) e slot per batt.**



**Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa europea tipo C) e slot per batt.**



**Emil Level**

Sistema di controllo remoto del livello di carburante presente nel serbatoio



**Pistola automatica per AdBlue® con contaltri integrato**



**Bacino di contenimento per Carrytank®**

Bacino di contenimento per uso a terra, capacità pari al 100% del volume del serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio.



**Salvagoccia**

Maggiore protezione, pulizia e risparmio



**Pistola automatica per AdBlue®**

## Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Capacità Diesel (lt)	Capacità AdBlue® (lt)	Larghezza (mm)	Larghezza base (mm)	Profondità (mm)	Profondità base (mm)	Altezza (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso con gruppo pompa (kg)
CTG150	150			985		585		465	23	35
CTPG220	220			1.155	1.050	805	720	450	19	31
CTPG330	330			1.200	1.010	800	770	700	32	44
CTPG440	440			1.200	1.010	800	770	830	40	52
CTPG405		400	50	1.200	1.010	800	770	830	45	57

## Codice prodotto

CTP	X	X	X	X
<b>Modello</b>	<b>Carburante</b>	<b>Capacità</b>	<b>Pompa</b>	<b>Pistola</b>
CTP = Carrytank pickup	G = Gasolio	330 = 330 l 400 = (400 l + vano porta attrezzi) 405 = (400 l gasolio + 50 l adblue) 440 = 440 l	A = 40 l/min B = 55 l/min D = 60 l/min	C = Automatica 60 l/min F = Automatica 80 l/min

Benzina non vendibile in Italia - Non tutte le combinazioni sono disponibili