





## Carrytank® CTK 445

Serbatoio in polietilene per il trasporto di carburante dotato di avvolgitubo integrato nella struttura

NEW



### Descrizione

Il CTK 445 è il primo prodotto di Emiliana Serbatoi dotato di avvolgitubo integrato direttamente nella struttura del serbatoio. Inoltre è il primo dei nostri serbatoi in polietilene ad essere dotato di pistoni per l'apertura semiautomatica e la chiusura accompagnata del coperchio.

Disponibile anche in versione per benzina.

Il CTK 445 nasce sfruttando la progettazione in ambiente digitale ed è in grado di stoccare e trasportare in assoluta sicurezza, rispettando le prove richieste dall'ADR/IMDG/ADN/RID, fino a 445 litri di gasolio o benzina.

E' progettato e testato per resistere alla pressione creata durante il trasporto di combustibili e per resistere a cadute a pieno carico in condizioni estreme di temperatura.

## Caratteristiche principali

- Omologato per trasporto di gasolio e benzina
- Avvolgitubo integrato e customizzato in alluminio che fa risparmiare peso e permette di alloggiare 6 mt di tubo di erogazione
- L'avvolgitubo ha il vantaggio di:
  - Essere leggero
  - Dare la possibilità di riporre il tubo in modo ordinato e pulito
  - Semplificare le operazioni di erogazione
- Design pensato per i pick-up
- Pistoni a gas per apertura del coperchio per facilitare le operazioni e per una maggiore sicurezza anche in presenza di forte vento
- Serbatoio e coperchio modellati per permettere il passaggio del cavo di alimentazione anche con coperchio chiuso.
- Prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale
- Golfari per il sollevamento a pieno carico dall'alto utilizzabili anche per il fissaggio sul mezzo
- Tasche per il sollevamento a pieno carico con forche
- Coperchio lucchettabile
- Robustezza totale con raccordi e inserti in alluminio
- Design accattivante con nuovo family feeling

## Allestimenti

### Configurazione modello AC:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria

### Configurazione modello BC:

- Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 55lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.

### Configurazione modello ZC:

- Pompa 12/24V con portata 35/70 lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria.

### Configurazione modello DF:

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 60 lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria

## Accessori



Contaltri digitale per diesel M24



ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min



Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

## Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Peso a vuoto (kg)
CTK445	430	1.275	875	800	8	78

## Piano di carico

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
CTK445	20	44	66	75

## Codice prodotto

### CTK445

CT	X	X	X	X	X
<b>Modello</b> CT = Carrytank	<b>Carburante</b> G = Gasolio K = Gasolio omologato	<b>Capacità</b> 445 = 445 l	<b>Pompa</b> A = 40 l/min B = 55 l/min D = 60 l/min Z = 40 l/min doppio voltage 12/24V	<b>Pistola</b> C = Automatica 60 l/min F = Automatica 80 l/min	<b>Avvolgitubo</b> AV = Avvolgitubo

## Omologazione



Materie trasportabili	Gasolio / UNI1202 Benzina / UNI1203
Classi ADR	3
Gruppo imballaggio	II - III