



Carrytank® CTK 445

Serbatoio in polietilene per il trasporto di carburante dotato di avvolgitubo integrato nella struttura


NEW



Avvolgitubo perfettamente integrato nel design del serbatoio



Passaggio del cavo di alimentazione possibile anche con il coperchio chiuso



Pistoni a gas per apertura semi-automatica del coperchio e chiusura accompagnata



Versione benzina disponibile

Descrizione

Il CTK 445 è il primo prodotto di Emiliana Serbatoi dotato di **avvolgitubo integrato direttamente nella struttura del serbatoio**. Inoltre è il primo dei nostri serbatoi in polietilene ad essere dotato di pistoni per l'apertura semiautomatica e la chiusura accompagnata del coperchio.

Disponibile anche in [versione per benzina](#).

Il CTK 445 nasce sfruttando la progettazione in ambiente digitale ed è in grado di stoccare e trasportare in assoluta sicurezza, rispettando le prove richieste dall'ADR/IMDG/ADN/RID, fino a 445 litri di gasolio o benzina.

E' progettato e testato per resistere alla pressione creata durante il trasporto di combustibili e per resistere a cadute a pieno carico in condizioni estreme di temperatura.

Caratteristiche principali

- Omologato per trasporto di gasolio e benzina
- Avvolgitubo integrato e customizzato in alluminio che fa risparmiare peso e permette di alloggiare 6 mt di tubo di erogazione
- L'avvolgitubo ha il vantaggio di:
 - Essere leggero
 - Dare la possibilità di riporre il tubo in modo ordinato e pulito
 - Semplificare le operazioni di erogazione
- Design pensato per i pick-up
- Pistoni a gas per apertura del coperchio per facilitare le operazioni e per una maggiore sicurezza anche in presenza di forte vento
- Serbatoio e coperchio modellati per permettere il passaggio del cavo di alimentazione anche con coperchio chiuso.
- Prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale
- Golfari per il sollevamento a pieno carico dall'alto utilizzabili anche per il fissaggio sul mezzo
- Tasche per il sollevamento a pieno carico con forche
- Coperchio lucchettabile
- Portapistola salvagoccia per maggiore pulizia e protezione
- Robustezza totale con raccordi e inserti in alluminio
- Design accattivante con nuovo family feeling

Allestimenti

Configurazione modello AC:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria

Configurazione modello BC:

- Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 55lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.

Configurazione modello ZC:

- Pompa 12/24V con portata 35/70 lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria.

Configurazione modello DF:

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 60 lt/min.
- Avvolgitubo integrato con 6 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria

Accessori



Contaltri digitale per diesel M24



ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min




Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min



Bacino di contenimento per Carrytank®

Bacino di contenimento per uso a terra, capacità pari al 100% del volume del serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio.



Emil Level

Sistema di controllo remoto del livello di carburante presente nel serbatoio

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Peso a vuoto (kg)
CTK445	430	1.275	875	800	8	78

Piano di carico

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
CTK445	20	44	66	75

Codice prodotto

CTK445

CT	X	X	X	X	X
Modello CT = Carrytank	Carburante G = Gasolio K = Gasolio omologato	Capacità 445 = 445 I	Pompa A = 40 l/min B = 55 l/min D = 60 l/min Z = 40 l/min doppio voltaggio 12/24V	Pistola C = Automatica 60 l/min F = Automatica 80 l/min	Avvolgitubo AV = Avvolgitubo

Omologazione



Materie trasportabili	Gasolio / UNI1202 Benzina / UNI1203
Classi ADR	3
Gruppo imballaggio	II - III