Diesel Kit

Gruppo portatile per travaso Gasolio.

Filtro in aspirazione

Suction filter

Descrizione

Gruppo portatile per travaso gasolio, corredato di elettropompa a batteria con motore a 12 V o 24 V a corrente continua. Grazie alla sua compattezza, affidabilità e facilità di utilizzo, trova impiego in tutti quei casi in cui è richiesta l'erogazione o il travaso di gasolio in condizioni di sicurezza e quando è disponibile solamente un' alimentazione elettrica a batteria. Tipici campi di utilizzo di questo kit di travaso sono il rifornimento delle macchine da cantiere e movimento terra, la nautica, il settore agricolo ed il giardinaggio.

Caratteristiche principali

- Alimentazione: 12 e 24 Vdc.
- Assorbimenti: 22 Amp. (12 Vdc) - 11 Amp. (24 Vdc).
- Portata: 40 l/min.
- Capacità d'aspirazione fino a 1,5 metri di altezza
- Ciclo di lavoro: 30 min.
- Temperatura di lavoro: -20° C / +60° C.

Allestimenti

- Pompa volumetrica a palette, autoadescante con corpo in ghisa.
- Motore a spazzole con statore a magneti permanenti.
- Morsettiera per alloggiamento interruttore e fusibile per protezione da sovraccarichi.
- Cavi di lunghezza 4 metri con pinza per collegamento a batteria.
- Tubo in gomma per carburanti, lunghezza 3 metri, diametro 3/4”.
- Filtro di fondo per tubo di aspirazione.
- Tubo di aspirazione lungo 3 metri.
- Pistola manuale in alluminio.

Accessori

Filtro a rete in acciaio INOX

Per diesel e benzina. Filtrazione impurità. Capacità filtrante 60µm. Portata 50 lt/min

Contalitri digitale per diesel M24

Dati tecnici

Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)
DIESELKIT	600	420	230