



Emilcaddy® 55 e 110 per AdBlue®

Contenitori mobili in polietilene per trasporto e l'erogazione di soluzioni a base di Urea.



Descrizione

Serbatoio trasportabile, in polietilene per il trasporto e l'erogazione di soluzioni acquose di Urea.

Caratteristiche principali

- Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Alloggiamento inferiore per presa di sollevamento.
- Ruote antifuoristrada e piedini d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.

Allestimenti

Configurazione modello RG/RH:

- Pompa rotativa manuale
- Pistola manuale in materiale plastico o automatica
- 3 m di tubo in EPDM.

Configurazione modello SG/SH:

- Pompa a batteria 12 V o 24 V portata 30 L/min
- Cavo con connettori da batteria,
- Pistola manuale in materiale plastico o automatica
- 3 m di tubo in EPDM.

Accessori



Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa accendisigari) e slot per batt.



Batteria al manganese 12V o 24V con carica batt (presa europea tipo C) e slot per batt.



Contaltri digitale per AdBlue K24

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Peso a vuoto (kg)
EMA55	55	460	360	900	8
EMA110	110	460	440	1.100	12

Codice prodotto

EM	X	X	X	X
Modello EM = Emilcaddy	Carburante A = AdBlue	Capacità 55 = 55 l 110 = 110 l	Pompa R = Rotativa AdBlue S = Batteria 12/24v AdBlue	Pistola G = Manuale AdBlue H = Automatica AdBlue