Emilcube®

Serbatoi metallici omologati a contenimento totale, progettati per la massima resistenza in contesti heavy-duty

2.000 L.

3.000 L.

1.750+120 L.



2.750+250 L.

Descrizione

Emilcube® rappresenta la scelta professionale per chi necessita di un sistema di rifornimento robusto e sicuro, capace di operare in conformità con le normative ambientali più rigorose. Grazie al suo sistema a **contenimento totale**, assicura una protezione assoluta contro le perdite accidentali, rendendolo ideale per le sfide operative più dure ma anche per l'**alimentazione continua di gruppi elettrogeni**.
La struttura in acciaio al carbonio è progettata per essere **sovrapponibile a pieno carico**, permettendo di ottimizzare gli spazi durante lo stoccaggio logistico e il trasporto. La presenza di paratie frangiflutto interne aumenta la **stabilità in movimento**, mentre i punti di sollevamento integrati facilitano una movimentazione rapida e bilanciata in ogni cantiere.
Pienamente **conforme alle normative** ADR, ADN, IMDG e RID, garantisce una gestione certificata del trasporto carburante.
La soluzione perfetta per chi necessita di un sistema di stoccaggio e rifornimento estremamente resistente.

Emilcube® è disponibile in diverse versioni e capacità

- **Emilcube® Diesel:** 980 l. - 2.000 l. - 3.000 l.
- **Emilcube® Benzina:** 2.000 l. - 3.000 l.
- **Emilcube® Diesel + AdBlue®**: 1750+120 l. - 2570+250 l.

SOLO SU RICHIESTA sono inoltre disponibili:

- Emilcube® Avio: 950 l. - 2.000 l. - 3.000 l.
- Emilcube® AdBlue®: 1650 l. - 2650 l.
- Emilcube® Diesel + AdBlue®: 680+120 l.

Caratteristiche principali

- Coperchi di chiusura lucchettabili e incernierati azionati mediante pistoncini a gas.
- Golfari per il sollevamento dall'alto a pieno carico sui montanti d'angolo.
- Tasche di presa per carrelli elevatori posizionate sui 4 lati per il sollevamento a pieno carico dal basso.
- Apposite feritoie di ancoraggio per il fissaggio durante il trasporto.
- Sovrapponibile a pieno carico.
- Possibilità di collegare/alimentare gruppi elettrogeni anche con coperchio chiuso.
- I modelli Emilcube® 2000 e Emilcube® 3000 sono certificati UL 142.

Vano di carico per riempimento carburante:

- Boccaporto diametro Ø 300 mm (Emilcube® 980) o flangia rettangolare complete di guarnizione di tenuta e coperchio imbullonato.
- Indicatore di livello.
- Bocca di carico con attacco da 3".
- Valvola di sicurezza certificate per il trasporto.
- Pompa manuale di riserva, in caso di emergenza (Emilcube® 980)

Allestimenti

Configurazione modello GE:

- 1 set di attacchi rapidi 3/4" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione standard modello AC:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: fino a 2 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello BC:

- Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 55lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 2 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.
- Optional: fino a 2 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello ZC:

- Pompa 12/24V con portata 35/70 lt/min
- 5 mt di tubo flessibile
- Pistola automatica
- 6 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Optional: fino a 2 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello DF:

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 60 lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: fino a 2 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Accessori diesel

Kit di attacchi rapidi

Per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Filtro a rete in acciaio INOX

Per diesel e benzina. Filtrazione impurità. Capacità filtrante 60µm. Portata 50 lt/min

Contalitri digitale per diesel M24

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

Accessori benzina

Contalitri digitale per benzina K24 ATEX

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

Accessori AdBlue

Contalitri digitale per AdBlue K24

Pistola automatica per AdBlue® con contalitri integrato

Dati tecnici

Emilcube® Diesel

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Peso con gruppo pompa (kg)
ECK980	980	1.210	1.475	1.260	662
ECK2000	2.000	2.295	1.090	1.280	936
ECK3000	3.000	2.295	1.550	1.280	1.147

Emilcube® Benzina

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Peso con gruppo pompa (kg)
ECK2000	2.000	2.295	1.090	1.280	936
ECK3000	3.000	2.295	1.550	1.280	1.147



Emilcube® Combinato Diesel + AdBlue®

Modello	Capacità Diesel (lt)	Capacità AdBlue® (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Peso con gruppo pompa (kg)
ECK1750+120	1.750	120	2.300	1.325	1.295	623
ECK2570+250	2.570	250	2.300	1.885	1.295	1.183

Piano di carico

Emilcube® Diesel

Modello	Container 20’	Container 40’	Container 40’ HC	Std truck 2700h mm
ECK980	4	9	18	36
ECK2000	5	11	22	24
ECK3000	3	7	14	17

Emilcube® Benzina

Modello	Container 20’	Container 40’	Container 40’ HC	Std truck 2700h mm
ECK2000	5	11	22	24
ECK3000	3	7	14	17

Emilcube® Combinato Diesel + AdBlue®

Modello	Container 20’	Container 40’	Container 40’ HC	Std truck 2700h mm
ECK1750+120	4	9	18	20
ECK2570+250	3	6	12	14

Codice prodotto

EC	X	X	X	X
Modello	**Carburante**	**Capacità**	**Pompa**	**Pistola**
EC = Emilcube	**K** = Gasolio e benzina omologato	**980** = 980 l **1750+120** = 1750+120 l. **2000** = 2000 l **2570+250** = 2570+250 l. **3000** = 3000 l	**GE** = Senza pompa **A** = 40 l/min **B** = 55 l/min **D** = 60 l/min **Z** = 40 l/min doppio voltaggio 12/24V **E** = Atex 50 l/min **U** = Atex 75 l/min	**C** = Automatica 60 l/min **E** = Automatica Atex 60 l/min **F** = Automatica 80 l/min

Non tutte le combinazioni sono disponibili

Omologazione

ADR approved

RID ADN IMDG approved

Materie trasportabili	Gasolio / UNI1202 Benzina / UNI1203 (ECK2000-3000)
Classi ADR	3
Gruppo imballaggio	III