




Emiltrolley® MID

Carrello per il trasporto e l'erogazione di soluzioni a base di Urea certificato MID

NEW



Tastierino numerico



Selettore portata



Stampante ricevuta



Pulsante spurgo e connessione dati

Descrizione

Sistema di rifornimento elettrico carrellato per la distribuzione commerciale di AdBlue®, per fusti fino a 200 litri. Su richiesta di fattibilità è possibile installarlo su serbatoi di capacità maggiori. Emiltrolley® MID può essere connesso con i sistemi gestionali della stazione di servizio. L'allacciamento rientra nei requisiti dell'Industria 4.0.

Caratteristiche principali

- La testata contometrica elettronica di ultima generazione è certificata secondo RI OIML R117-1 (MID COMPLIANT). Ha gli indicatori con cifre di 25 mm di altezza, retroilluminati tramite Led, totalizzatori elettronici a 7 cifre del volume erogato e dell'importo. Dispone di uscita dati per connessione ad dispositivi remoti tramite linea seriale, WiFi o modem GPRS, gestione giacenze prodotti tramite sonda a misura continua o basso livello. È predisposta per la compensazione in temperatura prodotti (-10 +40) come da API-STM-IP tabella 53B.
- Pompa autoadescante compresa di pressostato con possibilità di variare la portata dell'erogazione del liquido (5 o 15 litri al minuto)
- Sensore di minimo livello non intrusivo
- Dispositivi elettronici di protezione e comando
- Alimentata a 230 volt monofase
- Maniglia superiore per la movimentazione
- Valvola di sfogo superiore
- Attacco rapido per aspirazione da fusti
- Supporto porta pistola laterale.

Accessori

- Stampante scontrino
- Kit di predeterminazione litri o importo da erogare
- Pistole di erogazione Elaflex Zva per AdBlue®
- Riscaldatore aggiuntivo per temperature inferiori a -10° C.
- Kit per il funzionamento a batteria.

Dati tecnici

Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)
EMILTROLLEYMID	1.002	653	1.163