



## FIMAC Stradale / MID

Distributore di carburante Fimac tipo Stradale, benzina/gasolio oppure gasolio/gasolio, serie industriale, per uso commerciale e omologato per carburanti classi C.

NEW



### Descrizione

Distributore di carburante FIMAC tipo STRADALE, benzina/gasolio oppure gasolio/gasolio, serie industriale, per uso commerciale e omologato per carburanti classi C.

### Caratteristiche principali

- Due pompe a palette FIMAC, con degasatore incorporato (solo nel caso della benzina), con portata nominale da 40 a 130 l/min omologata Atex.
- Due motori elettrici in esecuzione Eexd, potenza 1,0 HP 380 V Atex.
- Due misuratori volumetrici FIMAC tipo LUX60 ATEX a quattro pistoni, corpo in ghisa, regolazione su ciascuno dei quattro pistoni, precisione di misura +/- 0,2%, altissima ripetibilità.
- Erogatori omologati dal Tuv Nord.
- Il gruppo idraulico FIMAC (pompa e misuratore) è approvato a livello metrico e ATEX con certificato CEE; le testate sono tutte di tipo approvato a livello metrico.
- Doppia testata Tw 1 contometrica elettronica e display LCD monofronte "litri".
- Due pulsanti automatici Atex.
- Tubo flessibile di erogazione da 18/30 lunghezza 5 metri.
- Tubo flessibile di erogazione da 18/30 coassiale lunghezza 5 metri.
- Pistola di erogazione ZVA 4.2 per gasolio.
- Pistola di erogazione ZVA 4.2 per benzina.
- Pompa con recupero vapori omologata Atex (solo nella versione benzina).
- Porta pistola e porta beccuccio in alluminio.
- Carrozzeria con telaio in acciaio inox.

### Accessori

- Cornice metallica per fissaggio al basamento in calcestruzzo. COD. FIMACYMURATURA.