



## Speedy tank

Rimorchio pianalato omologato per trasporto carburanti su strada, idoneo per il fissaggio dei nostri serbatoi trasportabili.



### Descrizione

Speedy Tank è costituito da un rimorchio pianalato dotato di sponde, idoneo al trasporto su strada e predisposto per il fissaggio rapido dei nostri serbatoi da trasporto, risultando sempre e comunque in regola con la normativa ADR vigente.

## Caratteristiche principali

- Sistema a doppio chassis, assali a sospensione elastica, corpo metallico zincato e struttura con tubolare a V fino all'assale; tale configurazione consente di assicurare rigidità al timone, robustezza nei fissaggi ed un basculamento assistito.
- Sistema frenante GKN.
- Pianale indipendente modulare: profili di bordura spessi e modulari - traverse modulari saldate - angolari in tubolare quadro.
- Sponde: altezza 350 mm - posteriore e anteriore apribile - chiusure con gancio e molla - lamiera zincata nervata.
- Repulsore omologato.
- Occhione ad anello (disponibile su richiesta), cod. RIMYGANCIOULPIO.
- Assali: corpo zincato a caldo - freni omologati.
- Segnaletica: fari compatti monoblocco incastrati e protetti su traversa posteriore.
- Pianale: in legno marino antiscivolo.

## Allestimenti

- Speedy Tank RIMSPEEDY1 (idoneo per contenitore-distributore mod. TRASPO® TFT250 e TFT330 INOX).
- Speedy Tank RIMSPEEDY2 (idoneo per contenitore-distributore mod. TRASPO® TFT380, TFT450 e TFT620).
- Speedy Tank RIMSPEEDY3 (idoneo per contenitore-distributore mod. TRASPO® TFT910).
- Speedy Tank RIMSPEEDY4 (idoneo per contenitore-distributore mod. EMILCUBE®, TANKUBE e HIPPO TANK®).

## Dati tecnici

| Modello    | Massa totale (kg) | Carico utile (kg) | Dimensione pianale (mm) | Dimensioni totali (mm) | Sistema frenante | Numero ruote/assi |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| RIMSPEEDY1 | 900               | 720               | 1800x1450               | 2750x1510              | Si               | 2/1               |
| RIMSPEEDY2 | 900               | 700               | 2080x1450               | 3090x1560              | Si               | 2/1               |
| RIMSPEEDY3 | 1.500             | 1.120             | 3060x1750               | 4440x1810              | Si               | 4/1               |
| RIMSPEEDY4 | 2.500             | 2.120             | 3060x1750               | 4440x1810              | Si               | 4/1               |