



Speedy tank

Rimorchio professionale per il trasporto stradale di serbatoi, progettato per garantire massima sicurezza e conformità ADR.



Sponde con gancio a molla



Ruote da 185/65R14



Pianale in compensato marino



Gancio traino e freno a mano

Descrizione

Speedy Tank è la soluzione logistica ideale per chi necessita di movimentare i serbatoi da trasporto in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative stradali vigenti. Costituito da un robusto rimorchio pianalato dotato di sponde, questo sistema è specificamente progettato per il fissaggio rapido dei serbatoi, assicurando stabilità e protezione durante il transito su strada in regime ADR.

Caratterizzato da un sistema a doppio chassis e assali a sospensione elastica, Speedy Tank offre una manovrabilità eccellente anche a pieno carico. La struttura in acciaio zincato e il pianale in legno marino antiscivolo garantiscono un'elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.

È disponibile in diverse varianti per adattarsi perfettamente a tutta la gamma Emiliana Serbatoi, dai modelli TRASPO® fino ai più capienti EMILCUBE® e TANKUBE.

Caratteristiche principali

- Struttura realizzata con sistema a doppio chassis per una maggiore robustezza e durata.
Gli assali sono dotati di sospensione elastica a barra di torsione, che garantisce un'elevata stabilità e comfort durante il trasporto.
Il corpo è interamente in metallo zincato, resistente alla corrosione.
- Timone a V, progettato per una migliore distribuzione dei carichi e manovrabilità.
- Il sistema frenante installato è di tipo inerziale, marca A-KO oppure KNOTT
- Pianale realizzato in compensato marino (plywood) con finitura superficiale antiscivolo, adatto per uso esterno e resistente agli agenti atmosferici.
- Pianale indipendente modulare: profili di bordura spessi e modulari - traverse modulari - angolari in tubolare.
- Le sponde: realizzate in lamiera zincata nervata, hanno un'altezza di 350 mm e sono completamente apribili su tutti i lati.
Sono dotate di piantoncini di supporto e di un sistema di chiusura Easy Lock a scomparsa, che garantisce rapidità e sicurezza nelle operazioni di apertura/chiusura.
Il repulsore è omologato, conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza stradale e trasporto.
- Ruote da 185/65R14
- Occhione ad anello (disponibile su richiesta), cod. RIMYGANCIOULPIO.
- ASSALI con corpo zincato a caldo per garantire una protezione efficace contro la corrosione.
Gli assali sono equipaggiati con sistema frenante omologato, conforme alle normative europee in materia di sicurezza.
- Segnaletica: fari compatti monoblocco incastrati e protetti su traversa posteriore.

Allestimenti

- Speedy Tank RIMSPEEDY1 (idoneo per contenitore-distributore mod. TRASPO® TFT250 e TFT330 INOX).
- Speedy Tank RIMSPEEDY2 (idoneo per contenitore-distributore mod. TRASPO® TFT380, TFT450 e TFT620).
- Speedy Tank RIMSPEEDY3 (idoneo per contenitore-distributore mod. TRASPO® TFT910).
- Speedy Tank RIMSPEEDY4 (idoneo per contenitore-distributore mod. EMILCUBE®, TANKUBE e HIPPO TANK®).

Dati tecnici

Modello	Massa totale (kg)	Carico utile (kg)	Dimensione pianale (mm)	Dimensioni totali (mm)	Sistema frenante	Numero ruote/assi
RIMSPEEDY1	900	720	1800x1450	2750x1510	Si	2/1
RIMSPEEDY2	900	700	2080x1450	3090x1560	Si	2/1
RIMSPEEDY3	1.500	1.120	3060x1750	4440x1810	Si	4/1
RIMSPEEDY4	2.500	2.120	3060x1750	4440x1810	Si	4/1