Tankube

Serbatoi metallici a contenimento totale, sovrapponibili a pieno carico e omologati

Collegamento alla batteria

Golfari per sollevamento e fissaggio

Valvola di sicurezza a tre effetti

Coperchio lucchettabile

Descrizione

Serbatoi metallici a contenimento totale, sovrapponibili a pieno carico, omologati dal Ministero dei Trasporti per il trasporto di gasolio e benzina e conformi alle direttive ADR (trasporto su strada), ADN (trasporto su acque interne), IMDG (trasporto via mare) e RID (trasporto su rotaia). Serbatoio cilindrico orizzontale da 960 l (Tankube 960) oppure verticale da 440 l (Tankube 440) costruito in acciaio al carbonio, saldato a tenuta, verniciato a polveri previo trattamento di sabbiatura, corredato di paratia interna frangi-flutti (Tankube 960), installato all'interno di un contenitore metallico con funzione di bacino di contenimento di capacità superiore al 110% del volume del serbatoio e munito di coperchio di chiusura lucchettabile.

Caratteristiche principali

- Coperchio di chiusura lucchettabile.
- Golfari per il sollevamento dall'alto a pieno carico presenti in ogni angolo.
- Tasche di presa per sollevamento mediante carrelli elevatori.
- Possibilità di collegamento gruppi elettrogeni anche con coperchio chiuso e lucchettato.
- Manicotto di scarico totale del contenitore munito di apposito tappo.
- Bocchello di ispezione, diam. 200 mm completo guarnizione e coperchio imbullonato.
- Bocca di carico in ottone o alluminio con attacco rapido da 3".
- Valvola di sicurezza a 3 effetti - omologata.
- Indicatore di livello meccanico.
- Sul modello Tankube 960 è possibile l'installazione di un avvolgitubo per tubo di erogazione da 1" lunghezza 5 m o da 3/4" lunghezza 6 m (optional)

Allestimenti

ALLESTIMENTI PER GASOLIO

Configurazione modello GE:

- 1 set di attacchi rapidi 3/4" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello AC:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: 1 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello BC:

- Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 55lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 2 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.
- Optional: 1 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello ZC:

- Pompa 12/24V con portata 35/70 lt/min
- 5 mt di tubo flessibile per Gasolio
- 6 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Pistola automatica per gasolio.
- Optional: 1 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello DF:

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 60 lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: 1 set di attacchi rapidi ½" per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

ALLESTIMENTI PER BENZINA

Configurazione modello EE :

- pompa mod. EX50 certificata ATEX 12V con portata 45 lt/min
- tubo in gomma antistatico completo di pistola automatica di erogazione
- 5 mt cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria
- 4 mt cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo

Configurazione modello UE :

- pompa mod. EX75 certificata ATEX 12V con portata 75 lt/min
- tubo in gomma antistatico completo di pistola automatica di erogazione
- 5 mt cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria
- 4 mt cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo

Accessori diesel

Kit di attacchi rapidi

Per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Filtro a rete in acciaio INOX

Per diesel e benzina. Filtrazione impurità. Capacità filtrante 60µm. Portata 50 lt/min

Contalitri digitale per diesel M24

Avvolgitubo

Attrezzature speciali sistemi erogazione.

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

Emil Level

Sistema di controllo remoto del livello di carburante presente nel serbatoio

Accessori benzina

Avvolgitubo

Attrezzature speciali sistemi erogazione.

Contalitri digitale per benzina K24 ATEX

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso con gruppo pompa (kg)
TKK440	434	980	980	1.220	216	221
TKK960	956	1.130	1.530	1.330	386	404

Piano di carico

Modello	Container 20’	Container 40’	Container 40’ HC	Std truck 2700h mm
TKK440	10	24	48	52
TKK960	6	14	14	32

Codice prodotto

TK	X	X	X	X
Modello	**Carburante**	**Capacità**	**Pompa**	**Pistola**
TK = Tankube	**(vuoto)** = Gasolio e benzina **K** = Gasolio e benzina omologato	**440** = 440 l **960** = 960 l	**GE** = Senza pompa **A** = 40 l/min **B** = 55 l/min **D** = 60 l/min	**C** = Automatica 60 l/min **F** = Automatica 80 l/min

Non tutte le combinazioni sono disponibili

Omologazione

ADR approved

RID ADN IMDG approved

Materie trasportabili	Gasolio / UNI1202 Benzina / UNI1203
Classi ADR	3
Gruppo imballaggio	II - III