Traspo® Doppelwand

Serbatoio metallico a doppia parete omologato per il trasporto

NEW

Passo d'uomo completo di tappo di carico, valvola di sfiato e indicatore di livello

Coperchio in alluminio con chiusura lucchettabile per protezione e sicurezza

Predisposizione per attacchi GE (Il kit di attacchi è opzionale)

Predisposizione per attacchi GE

Descrizione

Traspo® Doppelwand è il primo serbatoio a doppia parete in acciaio omologato per il trasporto di gasolio e benzina. Nella parte superiore è dotato di un vano richiudibile e servo-assistito per il contenimento e la protezione del gruppo pompa.

Ogni dettaglio è stato studiato espressamente per i cantieri stradali dove è richiesto un **utilizzo intensivo**: dalla facilità di movimentazione (è possibile sollevarlo a pieno carico sia dall'alto che dal basso) agli spessori.

La doppia parete permette al Traspo® Doppelwand di essere conforme alle normative di quei mercati che per sicurezza ambientale richiedono esplicitamente questo tipo di struttura per i serbatoi da trasporto. Questa configurazione e l'omologazione, infatti, permettono di evitare danni all'ambiente anche in caso di danneggiamenti o urti subiti, consentendo di trasportare il carburante in estrema sicurezza.

È stato sottoposto a numerosi **stress test** per ottenere le principali omologazioni per il trasporto carburanti: **ADR** (su strada), **RID** (su rotaia), **ADN** (su laghi e fiumi) e **IMDG** (via mare).

Caratteristiche principali

- Omologato per il trasporto di gasolio e benzina
- Struttura a doppia parete ispezionabile per una maggiore sicurezza e controllo
- Invasatura integrata per l'alloggiamento ordinato del gruppo pompa
- Configurazioni personalizzabili in base alle esigenze operative
- Possibilità di installare una valvola limitatrice di carico per un controllo aggiuntivo
- Predisposto per attacchi GE
- Coperchio in alluminio con chiusura lucchettabile per una maggiore protezione e sicurezza
- Sollevabile a pieno carico sia dall'alto che dal basso, tramite forche o ganci
- Tappo d'ispezione da 3" per il controllo dell'intercapedine
- Manicotto di scarico dedicato per una facile pulizia dell'intercapedine
- Doppio manicotto di scarico per una pulizia rapida e agevole dell'invasatura
- Pistoni a gas per un'apertura fluida del coperchio, anche in presenza di vento forte
- Portapistola salvagoccia, per maggiore protezione, pulizia ed efficienza
- Passo d'uomo completo di tappo di carico, valvola di sfiato e indicatore di livello

Allestimenti

CONFIGURAZIONI DIESEL

Configurazione modello AC:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 6 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: 1 set di attacchi rapidi 3/4” per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello BC:

- Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 55lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 2 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.
- Optional: 1 set di attacchi rapidi 3/4” per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello ZC:

- Pompa 12/24V con portata 35/70 lt/min
- 5 mt di tubo flessibile per Gasolio
- 6 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Pistola automatica per gasolio.
- Optional: 1 set di attacchi rapidi 3/4” per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione modello DF:

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 60 lt/min.
- 5 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico e connettore bipolare per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: 1 set di attacchi rapidi 3/4” per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Configurazione mod. GE:

- 1 set di attacchi rapidi 3/4” per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

CONFIGURAZIONI BENZINA

Configurazione mod. EE :

- Pompa mod. EX50 12V, portata 45lt/min certificata ATEX
- 5mt tubo flessibile antistatico
- Pistola automatica ATEX
- 4mt cavo di messa a terra
- 5 mt cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria.

Configurazione mod. UE :

- Pompa mod. EX75 12V, portata 75lt/min certificata ATEX
- 5mt tubo flessibile antistatico
- Pistola automatica ATEX
- 4mt cavo di messa a terra
- 5 mt cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria.

Accessori diesel

Contalitri digitale per diesel M24

Contalitri meccanico per diesel K33

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

Kit di attacchi rapidi

Per le connessioni di alimentazione e ritorno di gruppi elettrogeni.

Emil Level

Sistema di controllo remoto del livello di carburante presente nel serbatoio

Accessori benzina

Contalitri digitale per benzina K24 ATEX

Contalitri meccanico per benzina K33 ATEX

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 30µm. Portata 70 lt/min

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso con gruppo pompa (kg)
TDWK980	970	970	1.800	1.300	325	350

Codice prodotto

TDWK980

TDW	X	X	X	X
Modello	**Carburante**	**Capacità**	**Pompa**	**Pistola**
TDW = Traspo Doppelwand	**K** = Gasolio e benzina omologato	**980** = 980 l	**GE** = Senza pompa **A** = 40 l/min **B** = 55 l/min **D** = 60 l/min **Z** = 40 l/min doppio voltaggio 12/24V **E** = Atex 50 l/min **U** = Atex 75 l/min	**C** = Automatica 60 l/min **E** = Automatica Atex 60 l/min **F** = Automatica 80 l/min

Non tutte le combinazioni sono disponibili

Omologazione

Materie trasportabili	Gasolio / UNI1202 Benzina / UNI1203
Classi ADR	3
Gruppo imballaggio	II - III